



Cycle de vie

Arrêt de fabrication : DÉC. 31, 2012

⚠ Arrêt de fabrication

Principales

| | |
|--|------------------------------------|
| Gamme | Multi 9 |
| Nom du produit | Multi 9 PRD-DC |
| Nom de l'appareil | PRD-DC |
| Fonction produit | Parafoudre à cartouche débrochable |
| Description des pôles | 2P |
| Type de sortie | Contact (sans tension) |
| Composition de contacts de signalisation | 1 SD (1 C/O) |
| Type de parafoudre | Réseau de distribution électrique |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Classe de parafoudre | Type 2 |
| Technologie du parafoudre | MOV + GDT |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 600 V +/- 10 % CC |
| Courant nominal de décharge | 15 KA |
| Courant de décharge maximal | 40 KA |
| [Uc] tension maximale de service permanent | Mode commun: 600 V L/PE Mode différentiel: 840 V L+/L- |
| [Up] niveau de protection en tension maximal | Mode différentiel <2,8 kV type 2 L+/L- Mode commun <1,6 kV type 2 L+/PE Mode commun <1,6 kV type 2 L-/PE |
| Signalisation locale | Blanc/Rouge repère |
| Tension circuit de signalisation | AC: 250 V 50/60 Hz |
| Courant de sortie signalisation | 0,25 A |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 6 |
| Hauteur | 81 Mm |
| Largeur | 54 Mm |
| Profondeur | 69 Mm |
| Poids du produit | 0,4 Kg |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Temps de réponse | <= 25 ns |
| Type de raccordement | Borne du type à cage dessous 2,5...35 mm ² Borne du type à cage partie supérieure 2,5...35 mm ² |
| Couple de serrage | 2,5 N.M |

Environnement

| | |
|----------------------------------|--|
| Labels qualité | CE |
| Degré de protection IP | IP40 sur face avant: IP20 sur la borne: |
| Tenue aux chocs IK | IK03 |
| Humidité relative | 5...90 % |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...85 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 1 | 0,326 Kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 0,640 Dm |
| Largeur de l'emballage 1 | 0,750 Dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 0,860 Dm |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Arrêt de commercialisation**