



### Cycle de vie

Arrêt de fabrication : DÉC. 31, 2007

⚠ Arrêt de fabrication

### Principales

Gamme	Multi 9
Nom du produit	Multi 9 PRD
Fonction produit	Parafoudre à cartouche débrochable
Nom de l'appareil	PRD20
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	1P + N
Signalisation à distance	Sans
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique
Schéma de liaison à la terre	TT

### Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2
Technologie du parafoudre	MOV + GDT
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
Courant nominal de décharge	Mode commun: 5 kA (L/PE) Mode commun: 5 kA (N/PE) Mode différentiel: 5 kA (L/N)
Courant de décharge maximal	Mode commun: 20 kA L/PE Mode commun: 20 kA N/PE Mode différentiel: 20 kA L/N
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode commun: 340 V L/PE Mode commun: 260 V N/PE Mode différentiel: 340 V L/N
[Up] niveau de protection en tension maximal	Mode différentiel <1,1 kV type 2 L/N Mode commun <1,4 kV type 2 N/PE
Type de sectionneur	Disjoncteur associé 25 A - Icu 10 kA Disjoncteur associé 25 A - Icu 15 kA Disjoncteur associé 25 A - Icu 25 kA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Hauteur	81 Mm
Largeur	36 Mm
Profondeur	69 Mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Temps de réponse	<= 25 ns

Type de raccordement	Borne du type à cage (dessous) 2,5...35 mm <sup>2</sup> Borne du type à cage (partie supérieure) 2,5...35 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage	2,5 N.M

## Environnement

Labels qualité	KEMA-KEUR OVE NF
Degré de protection IP	IP40 sur face avant: se conformer à CEI 60529 IP20 sur la borne: se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK03 se conformer à CEI 62262
Humidité relative	5...90 %
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

## Emballage

Poids de l'emballage 1	0,232 Kg
Hauteur de l'emballage 1	0,700 Dm
Largeur de l'emballage 1	0,400 Dm
Longueur de l'emballage 1	0,850 Dm

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Arrêt de commercialisation**

La référence 16572 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



**A9L16295**

Acti9, iQuick PRD20r parafoudre 1P+N avec report signalisation

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janv. 2008 |