



Cycle de vie

Arrêt de fabrication : DÉC. 31, 2007

⚠ Arrêt de fabrication

Principales

Gamme	Multi 9
Nom du produit	Multi 9 PRD
Fonction produit	Parafoudre à cartouche débrochable
Nom de l'appareil	PRD8
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	1P + N
Signalisation à distance	Sans
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique
Schéma de liaison à la terre	TT
[Uoc] tension en circuit ouvert	10 KV type 3 mode commun N/PE 10 KV type 3 mode différentiel L/N

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2 + 3
Technologie du parafoudre	MOV + GDT
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
Courant nominal de décharge	Mode commun: 2,5 kA (L/PE) Mode commun: 2,5 kA (N/PE) Mode différentiel: 2,5 kA (L/N)
Courant de décharge maximal	Mode commun: 8 kA L/PE Mode commun: 8 kA N/PE Mode différentiel: 8 kA L/N
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode commun: 340 V L/PE Mode commun: 260 V N/PE Mode différentiel: 340 V L/N
[Up] niveau de protection en tension maximal	Mode commun <1,1 kV type 3 N/PE Mode différentiel <1 kV type 2 L/N Mode différentiel <1,1 kV type 3 L/N Mode commun <1,4 kV type 2 N/PE
Type de sectionneur	Disjoncteur associé 20 A - Icu 10 kA Disjoncteur associé 20 A - Icu 15 kA Disjoncteur associé 20 A - Icu 25 kA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Hauteur	81 Mm
Largeur	36 Mm
Profondeur	69 Mm

Couleur	Gris (RAL 7035)
Temps de réponse	<= 25 ns
Type de raccordement	Borne du type à cage (dessous) 2,5...35 mm ² Borne du type à cage (partie supérieure) 2,5...35 mm ²
Couple de serrage	2,5 N.M

Environnement

Labels qualité	OVE KEMA-KEUR NF
Degré de protection IP	IP40 sur face avant: se conformer à CEI 60529 IP20 sur la borne: se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK03 se conformer à CEI 62262
Humidité relative	5...90 %
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,213 Kg
Hauteur de l'emballage 1	0,820 Dm
Largeur de l'emballage 1	0,410 Dm
Longueur de l'emballage 1	1,180 Dm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Arrêt de commercialisation**

La référence 16577 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



A9L16298

Acti9, iQuick PRD8r parafoudre 1P+N avec report signalisation
Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janv. 2008 |



A9L16298

Acti9, iQuick PRD8r parafoudre 1P+N avec report signalisation
Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janv. 2008 |