

Statut commercial: Arrêt de fabrication



### Cycle de vie

Arrêt de fabrication :

⚠ Arrêt de fabrication

### Principales

Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine PF'clic
Fonction produit	Parafoudre
Nom de l'appareil	PF'clic
Description des pôles	1P + N
Signalisation à distance	Sans
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique
Schéma de liaison à la terre	TT TN-S

### Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2
Technologie du parafoudre	MOV + GDT
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V +/- 10 % CA 50/60 Hz
Courant nominal de décharge	Mode différentiel: 5 kA (L/N) Mode commun: 10 kA (N/PE)
Courant de décharge maximal	Mode commun: 10 kA N/PE Mode différentiel: 10 kA L/N
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode commun: 275 V N/PE Mode différentiel: 275 V L/N
[Up] niveau de protection en tension maximal	Mode commun <1,5 kV type 2 N/PE Mode différentiel <1,5 kV type 2 L/N
[Ut] surtension temporaire	337 V L/N 5 s tenue 1200 V N/PE 200 ms mode de défaillance en sécurité 442 V L/PE 5 s tenue
[If] courant de suite	0,1 KA mode commun N/PE
Signalisation locale	Blanc/Rouge repère
Type de sectionneur	Disjoncteur à commande intégrée - Icu 4,5 kA
Courant de court-circuit	4,5 KA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Hauteur	109,7 Mm
Largeur	36 Mm

Profondeur	72,1 Mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Temps de réponse	<= 25 ns
Courant résiduel maximal	1 MA
Type de raccordement	Borne du type à cage (dessous) 2,5...25 mm <sup>2</sup> Borne du type à cage (partie supérieure) 2,5...25 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage	2,5 N.M
Équipement fournis	Câble à la terre PE pré-monté 1 bornier intermédiaire 1 jeu de barres précâblé au pas de 9 mm 1 jeu de barres au pas de 18 mm

## Environnement

Normes	EN 61643-11:2012 CEI 61643-11:2011
Labels qualité	NF
Tenue aux chocs IK	IK03
Humidité relative	5...95 %
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	422 G
Hauteur de l'emballage 1	8 Cm
Largeur de l'emballage 1	11,5 Cm
Longueur de l'emballage 1	15 Cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Arrêt de fabrication**

La référence 16614 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



### R9PLC

Resi9 XP - parafoudre combi - 10kA - 1P+N avec accessoires

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2017 | Manette blanche et marquage différent : picto, références, non de gamme