



Cycle de vie

Arrêt de fabrication :

⚠ Arrêt de fabrication

Principales

Gamme	Multi 9
Nom du produit	Multi 9 PRF1
Fonction produit	Parafoudre
Nom de l'appareil	PRF1
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	1P
Signalisation à distance	Sans
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique
Schéma de liaison à la terre	IT

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 1
Technologie du parafoudre	Éclateur
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
Courant nominal de décharge	50 kA
[Iimp] courant de choc	Mode commun: 35 kA L/PE 17,5 As
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode commun: 440 V L/PE
[Up] niveau de protection en tension maximal	Mode commun <1,5 kV type 1 L/PE
[If] courant de suite	50 kA mode commun L/PE
Type de sectionneur	Disjoncteur associé Compact NSX160F 160 A courbe C - Icu 36 kA Disjoncteur associé Compact NSX160N 160 A courbe C - Icu 50 kA Disjoncteur associé Compact NSX160B 160 A courbe C - Icu 10 kA Disjoncteur associé Compact NSX160B 160 A courbe C - Icu 15 kA Disjoncteur associé Compact NSX160B 160 A courbe C - Icu 25 kA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Hauteur	151,5 Mm
Largeur	36 Mm
Profondeur	81 Mm
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)
Temps de réponse	<= 1 µs
Type de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) 10...50 mm ² rigide Borne du type à cage (haut ou bas) 10...35 mm ² souple
Couple de serrage	2,5 N.M




Environnement

Normes	EN 61643-11 CEI 61643-11
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP40 sur face avant: se conformer à CEI 60529 IP20 sur la borne: se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK05 se conformer à CEI 62262
Humidité relative	5...95 %
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,561 Kg
Hauteur de l'emballage 1	0,400 Dm
Largeur de l'emballage 1	0,850 Dm
Longueur de l'emballage 1	1,550 Dm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Arrêt de fabrication**