

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine IH' clic
Nom de l'appareil	IH' clic
Fonction produit	Minuterie mécanique
Nombre de canaux	1
Fonctions disponibles	Inverseur temporel manuel

Complémentaires

Fonction de l'appareil	Résidentiel
Type de charge	10 tube fluorescent corrigé en parallèle (58 W) 15 tube fluorescent corrigé en parallèle (40 W) Ampoule halogène 230 V CA (1000 W) Ampoule incandescence 230 V CA (1000 W) 3 tube fluorescent corrigé en parallèle (100 W) 7 lampe fluocompacte (11 W) 7 lampe fluocompacte (15 W) 7 lampe fluocompacte (20 W) 7 lampe fluocompacte (7 W)
Durée de cycle	24 h
Précision de mesure	+/- 1 s/jour
Nombre maximal de commutations	48 ON - 48 OFF
Durée minimale de l'intervalle	15 mn
Type de réglage	Temps de commutation manuelle
Précision de mesure	+/- 1 s/jour
Puissance consommée en VA maximale	2,5 VA
Courant commuté maximum	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Temps de sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 100 heures
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis
Degré de protection IP	IP20 B
Largeur	18 Mm
Poids du produit	0,095 Kg

Environnement

Température de fonctionnement	-10...50 °C
Degré de protection IP	Bornes: IP20 B

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	97 G
Hauteur de l'emballage 1	2 Cm
Largeur de l'emballage 1	7 Cm
Longueur de l'emballage 1	10,5 Cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	1,02 Kg
Hauteur de l'emballage 2	7,5 Cm
Largeur de l'emballage 2	10,5 Cm
Longueur de l'emballage 2	22 Cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	110
Poids de l'emballage 3	11,691 Kg
Hauteur de l'emballage 3	30 Cm
Largeur de l'emballage 3	30 Cm
Longueur de l'emballage 3	40 Cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**