

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine MIN'clic
Nom de l'appareil	MIN'clic
Fonction produit	Minuterie électromécanique
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Fonction de l'appareil	Résidentiel
Type de charge	Ampoule halogène 230 V CA (2300 W) Ampoule incandescence 230 V CA (2300 W) Tube fluorescent non corrigé (2300 W) Tube fluorescent corrigé en parallèle (1300 VA) tube fluorescent corrigé en série (2300 W)
Puissance consommée en VA maximale	1 VA
Courant commuté maximum	16 A - 230 V CA pf = 1
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA $\pm 10\%$ à 50/60 Hz
Temporisation	Réglable de 1 à 7 minutes
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Mode de raccordement	Bornes à vis - $\leq 6 \text{ mm}^2$
Poids du produit	84 G

Environnement

Température de fonctionnement	-10...50 °C
Degré de protection IP	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	85 G
Hauteur de l'emballage 1	2,1 Cm
Largeur de l'emballage 1	7,1 Cm
Longueur de l'emballage 1	9,7 Cm
Type d'emballage 2	BB1

Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	895 G
Hauteur de l'emballage 2	21,2 Cm
Largeur de l'emballage 2	7,4 Cm
Longueur de l'emballage 2	10,1 Cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	110
Poids de l'emballage 3	10,438 Kg
Hauteur de l'emballage 3	30 Cm
Largeur de l'emballage 3	30 Cm
Longueur de l'emballage 3	40 Cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**