Fiche produit
Caractéristiques

16685
Acti9 - cartouche pour parafoudre - C40 à 340 - 15kA

Statut commercial: Arrêt de fabrication

⚠ Arrêt de fabrication

Cycle de vie
Arrêt de fabrication :

Principales

Fonction produit	Cartouche
Nom de l'appareil	C40-340
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2
Technologie du parafoudre	MOV
Schéma de liaison à la terre	TN TT
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Courant nominal de décharge	15 KA
Courant de décharge maximal	40 KA
[Uc] tension maximale de service permanent	340 V
[Up] niveau de protection en tension maximal	<1,4 KV type 2
Signalisation locale	Blanc/Rouge repère
Mode d'installation	Kit enfichable
Support de montage	Dans module SPD
Pas de 9 mm	2
Hauteur	50 Mm
Largeur	18 Mm
Profondeur	60 Mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate)
Temps de réponse	< 25 ns

Environnement

Normes	IEC 61643-1 EN 61643-11
Certifications du produit	OVE NF KEMA-KEUR
Degré de protection IP	IP20 face avant:
Humidité relative	5…90 %
Altitude de fonctionnement	0…2000 m

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Température de fonctionnement	-25…60 °C
Température ambiante de stockage	-40…85 °C

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,066 Kg
Hauteur de l'emballage 1	0,730 Dm
Largeur de l'emballage 1	0,230 Dm
Longueur de l'emballage 1	0,880 Dm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Product Life Status : Arrêt de fabrication

La référence 16685 peut être remplacée par l'un des produits suivants :

A9L40102

Acti9, iPRD cartouche C 40 350 pour parafoudre Acti9 iPRD

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2011 | Mixage ancienne/nouvelle gamme incompatible

A9L40102

Acti9, iPRD cartouche C 40 350 pour parafoudre Acti9 iPRD

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2011 |

A9L40102

Acti9, iPRD cartouche C 40 350 pour parafoudre Acti9 iPRD

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2011 |