



### Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Déclencheur à minimum de tension
Nom de l'appareil	MNx
Tension circuit de commande	220...240 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Standard
Pas de 9 mm	9

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 Vigi NG125 Acti 9 Acti 9 NG125LMA Acti 9 Acti 9 NG125NA Acti 9 Acti 9 NG125
[Ui] tension d'isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 KV se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Signalisation locale	Indicateur d'action
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Hauteur	109 Mm
Largeur	78 Mm
Profondeur	55 Mm
Poids du produit	0,199 Kg
Endurance électrique	10000 Cycle se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Mode de raccordement	Plage de raccordement - 1 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - rigide Plage de raccordement - 1 câble(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - souple Plage de raccordement - 1 câble(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexible avec embout Plage de raccordement - 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - souple Plage de raccordement - 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - rigide Plage de raccordement - 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	10 Mm
Couple de serrage	1 N.M

## Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	ASEFA KEMA LCIE ASTA
Degré de protection IP	IP20 B se conformer à EN/IEC 60947-5-1 IP4 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Catégorie de surtension	II
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	199 G
Hauteur de l'emballage 1	7,8 Cm
Largeur de l'emballage 1	5,5 Cm
Longueur de l'emballage 1	10,9 Cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	862 G
Hauteur de l'emballage 2	11 Cm
Largeur de l'emballage 2	8,5 Cm
Longueur de l'emballage 2	23,7 Cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	36
Poids de l'emballage 3	8,238 Kg
Hauteur de l'emballage 3	30 Cm
Largeur de l'emballage 3	30 Cm
Longueur de l'emballage 3	40 Cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**