



Cycle de vie

Arrêt de fabrication : JUIN 30, 2018

⚠ Arrêt de fabrication

Principales

Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine D'clic XP
Fonction produit	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	D'clic XP
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	25 A
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	Icn 3000 A
Labels qualité	NF

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5...10 x In
Déclenchement magnétique	5...10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en-courant-circuit	3000 A 100 % Icn se conformer à EN 60898
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	DuoLine XP jusqu'à 40 A
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 Mm
Largeur	18 Mm
Profondeur	70 Mm
Poids du produit	0,19 Kg

Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	20000 Cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1...16 mm ² - souple Bar'clac (haut) Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1...16 mm ² - rigide
Longueur de dénudage des fils	13 Mm
Protection différentielle	Sans





Environnement

Normes	EN 60898
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 60068-1
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	118 G
Hauteur de l'emballage 1	9 Cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 Cm
Longueur de l'emballage 1	1,8 Cm

Durabilité de l'offre


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Arrêt de commercialisation**

La référence 20728 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



R9PFC625

Resi9 XP - disjoncteur modulaire - 1P+N - 25A - courbe C - peignable

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2017 | Manette blanche et marquage différent : picto, ca-libres, références, non de gamme, courbe