



Cycle de vie  
Arrêt de fabrication :

⚠ Arrêt de fabrication

Principales

Gamme de produits	ProDis
Fonction produit	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	DT40
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	3P + N
Nombre de pôles protégés	3
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	10 A
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	4500 A Icn à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898 6 KA Icu à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement	Oui

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5...10 x In
[Ics] pouvoir de coupure de service	4500 A Icn CA se conformer à EN 60898
Classe de limitation	3 se conformer à EN 60898
[Ui] tension d'isolement	400 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 KV
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	6
Endurance mécanique	20000 Cycle
Endurance électrique	20000 Cycle
Type de raccordement	Bornes type tunnel1...16 mm <sup>2</sup> rigide Bornes type tunnel1,5...16 mm <sup>2</sup> souple
Protection différentielle	Bloc séparé

## Environnement

Normes	EN 60898 EN 61009 EN/CEI 60947-2
Degré de protection IP	IP4
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-2
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-5...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...100 °C

## Emballage

Poids de l'emballage 1	0,320 Kg
Hauteur de l'emballage 1	0,750 Dm
Largeur de l'emballage 1	0,540 Dm
Longueur de l'emballage 1	0,900 Dm

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Arrêt de fabrication**

La référence 21064 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



### NSYFNM6

Spacial - Thalassa - écrou plat - M6 - montants standards

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 14 nov. 2009 | -



### NSYFNM6

Spacial - Thalassa - écrou plat - M6 - montants standards

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 14 nov. 2009 | -



### A9N21064

Prodis DT40 - disjoncteur - 3P+N - 10A - courbe C - 6kA

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2011 | Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003