



Cycle de vie

Arrêt de fabrication :

⚠ Arrêt de fabrication

Principales

Gamme de produits	C60
Gamme	Multi 9
Nom du produit	C60
Fonction produit	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	C60N
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	2P
Nombre de pôles protégés	2
In courant assigné d'emploi	2 A à 40 °C
Type de réseau	CC CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	D
Pouvoir de coupure	10 KA Icu à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 6 KA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 6000 A Icn à 230/400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898 20 KA Icu à 125 V CC 2P se conformer à EN/CEI 60947-2 20 KA Icu à 230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 30 KA Icu à 125 V CC 3P se conformer à EN/CEI 60947-2 40 KA Icu à ≤ 250 V CC 4P se conformer à EN/CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-2

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA 50/60 Hz 230...240 V CA 50/60 Hz 400...415 V CA 50/60 Hz ≤ 250 V CC 230/400 V CA 50/60 Hz
Déclenchement magnétique	10...14 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en-courant-circuit	7,5 KA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 230...240 V CA 50/60 Hz 2,25 KA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 3,75 KA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 400...415 V CA 50/60 Hz 6000 A se conformer à EN 60898 - 230/400 V CA 50/60 Hz
Classe de limitation	3 se conformer à EN/CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF

Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Non
Pas de 9 mm	4
Hauteur	81 Mm
Largeur	36 Mm
Profondeur	73 Mm
Poids du produit	0,24 Kg
Endurance mécanique	20000 Cycle
Type de raccordement	Bornes type tunnel16 mm ² souple Bornes type tunnel25 mm ² rigide
Couple de serrage	2 N.M partie supérieure circuit de puissance: 2 N.M dessous
Protection différentielle	Bloc séparé
Accessoires associés	Accessoires C60 Auxiliaire C60

Environnement

Normes	EN 60898 EN/CEI 60947-2
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,217 Kg
Hauteur de l'emballage 1	0,101 Dm
Largeur de l'emballage 1	0,360 Dm
Longueur de l'emballage 1	0,850 Dm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Arrêt de fabrication**

La référence 24581 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



A9F75202

Acti9, iC60N disjoncteur 2P 2A courbe D

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janv. 2011 |



A9F75202

Acti9, iC60N disjoncteur 2P 2A courbe D

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2011 | association ancien/nouveau impossible entre disjoncteur et vigi, auxil.elect. ou accessoires



A9F75202

Acti9, iC60N disjoncteur 2P 2A courbe D

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2011 |



A9F75202

Acti9, iC60N disjoncteur 2P 2A courbe D

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2011 |
