



### Cycle de vie

Arrêt de fabrication :

⚠ Arrêt de fabrication

### Principales

Gamme	Multi 9
Fonction produit	Contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	OFS
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
Courant nominal	3 A: 380...415 V CA - 50/60 Hz 6 A: 220...240 V CA - 50/60 Hz 1 A: 130 V CC 1,5 A: 60 V CC 2 A: 48 V CC 6 A: 24 V CC
Pas de 9 mm	1

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Multi 9 Multi 9 C60 C60BP Multi 9 Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 Multi 9 C60 C60SP Multi 9 Multi 9 GFP GFP Multi 9 Multi 9 C60H-DC C60H-DC
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	84 Mm
Largeur	9 Mm
Profondeur	73 Mm
Type de raccordement	Connexion par borne2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - souple Connexion par borne2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - rigide Connexion par borne1 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - souple Connexion par borne1 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - rigide
Longueur de dénudage des fils	9 Mm
Couple de serrage	1 N.M

## Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	NEMKO DEMKO SEMKO CEBEC FIMKO
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	42 G
Hauteur de l'emballage 1	2 Cm
Largeur de l'emballage 1	8 Cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 Cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	577 G
Hauteur de l'emballage 2	9 Cm
Largeur de l'emballage 2	10 Cm
Longueur de l'emballage 2	25,5 Cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	108
Poids de l'emballage 3	5,906 Kg
Hauteur de l'emballage 3	30 Cm
Largeur de l'emballage 3	30 Cm
Longueur de l'emballage 3	40 Cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Arrêt de fabrication**

La référence 26923 peut être remplacée par l'un des produits suivants :

---



**A9N26923**

Acti9 - contact auxiliaire de signalisation OF.S - 1NO/NF - 1 pas de 9 mm

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2011 | en association avec ITG40 ProDis, compatible ancienne gamme d'inter. Diff. Multi 9. Gris vers blanc

---