

PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS

Le must de la polyvalence

L'échelle Platinum transformable 3 plans en aluminium dispose d'une base évasée, de sabots enveloppants haute sécurité et d'une articulation brevetée Quick Safe qui en font la référence sur le marché. Elle garantit résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs. Avec des modèles de 3x7 à 3x12 échelons elle permet d'accéder jusqu'à 8m59 et offre 5 positions d'utilisation. Elle est normée EN 131, conforme au décret 96333 et au label NF.



3ème plan rendu indissociable pour le modèle 3x12



PERFORMANCES DÉMULTIPLIÉES

- ▶ Articulation renforcée en fonderie d'aluminium nervuré (5 renforts)
- ▶ Glissière en aluminium inoxydable avec patin de glissement intégré pour un grand confort de guidage
- ▶ Sabots avec témoin d'usure
- ▶ Montants à profil renforcé contre les chocs
- ▶ Base évasée pour une stabilité maximum

SÉCURITÉ OPTIMUM

- ▶ Articulation avec système breveté « Quick Safe »: mise en place automatique = gain de temps !
- ▶ Sabot enveloppants haute sécurité concaves, pour s'adapter sur toutes les surfaces
- ▶ Échelons larges 30 x 30 mm pour plus de confort et de résistance
- ▶ Crochets de sécurité en acier indémontable
- ▶ Sangle débrayable, échelle utilisable sans la sangle pour un passage libre sous échelle

RÉSISTANCE / UTILISATION

- ▶ Très forte résistance
- ▶ Conçu pour supporter les efforts ultra intensifs sur tous types de sols
- ▶ Le plan aérien est maintenu sur le plan intermédiaire par 2 coulisses hautes et 2 crochets bas dont un avec verrouillage de sécurité.
- ▶ Le modèle le plus polyvalent des références du marché
- ▶ Utilisations

Caractéristiques produit	
Usage	Ultra//intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	8.59
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	EN 131
Décret	96333
Label NF //	

Ref.	H repliée (m)	H déployée (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. stab. repliés (m)	Empattement	Section	H accès max (m)	Gencod
02443607	2.09	4.89	3x7	13.1	0.84	1.45	66	5.8	3178740187927
02443608	2.37	5.17	3x8	14.8	0.93	1.54	66	6.08	3178740187934
02443609	2.65	6.01	3x9	18.2	1.02	1.85	79.5	6.92	3178740187941
02443610	2.93	6.85	3x10	20	1.1	1.97	79.5	7.76	3178740187958
02443612	3.49	7.69	3x12	24.3	1.18	2.47	79.5	8.59	3178740187965