

Statut commercial: Arrêt de fabrication



Cycle de vie

Arrêt de fabrication :

⚠ Arrêt de fabrication

Principales

Gamme	DuoLine
Fonction de l'appareil	Distribution
Nom du produit	DuoLine D'clic Vigi
Fonction produit	Disjoncteur différentiel
Nom de l'appareil	D'clic Vigi
Description des pôles	1P + N
Position du pôle neutre	Gauche
Type	Type F-SI

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
[In] courant assigné d'emploi	10 A à 30 °C
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-1
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Déclenchement magnétique	5...10 x In
Sensibilité du différentiel	30 MA
Temporisation	Instantané
Pouvoir de coupure	3000 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à NF EN 62423
Classe de limitation	3 se conformer à EN/CEI 61009-1
[Ui] tension d'isolement	400 V CA 50 Hz
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication de coupure positive
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	DuoLine XP jusqu'à 40 A
Pas de 9 mm	4
Hauteur	81 Mm
Largeur	36 Mm
Profondeur	72 Mm

Poids du produit	125 G
Endurance mécanique	20000 Cycle
Endurance électrique	20000 Cycle 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-1
Type de raccordement	Bar'clac (en amont) Câble (en aval) 1 câble(s) 1...10 mm ² souple Câble (en aval) 1 câble(s) 1...16 mm ² rigide
Longueur de dénudage des fils	15 Mm
Protection différentielle	Intégré
Code de compatibilité	D_CLIC

Environnement

Normes	NF EN 62423 EN/CEI 61009-2-1
Labels qualité	NF
Degré de pollution	3
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-5...60 °C
Température ambiante de stockage	-25...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	210 G
Hauteur de l'emballage 1	4 Cm
Largeur de l'emballage 1	8,3 Cm
Longueur de l'emballage 1	10 Cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Arrêt de fabrication**

La référence 27662 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



R9PDCF10

Resi9 XP - disjoncteur différentiel - 1P+N - 10A - 30mA - courbe C - type Fsi

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2017 | Manette blanche et marquage différent : picto, ca- libres, références, non de gamme, courbe