

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 IC 2000 - interrupteur crépusculaire - 2..100 lux

CCT15368

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 23 nov. 2023

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

### Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti9 IC
Type de produit ou équipement	Interrupteur crépusculaire
Nom de l'appareil	IC2000
Équipement fourni	cellule à fixation murale
Type de charge	ampoule halogène 230 V CA : 2300 W ampoule incandescence 230 V CA : 2300 W tube fluorescent double avec ballast conventionnel : 2300 VA tube fluorescent double avec électronique : 300 VA lampe fluocompacte avec ballast conventionnel : 1500 VA tube fluorescent non corrigé avec ballast conventionnel : 2300 VA tube fluorescent corrigé en parallèle avec ballast conventionnel : 400 VA lampes à vapeur de mercure et de sodium corrigées en parallèle : 400 VA tube fluorescent corrigé en série avec ballast conventionnel : 2300 VA 7 x 11 W lampe fluocompacte avec électronique 7 x 15 W lampe fluocompacte avec électronique 7 x 20 W lampe fluocompacte avec électronique 7 x 23 W lampe fluocompacte avec électronique 9 x 7 W lampe fluocompacte avec électronique
Fonction disponible	Fonction de test du câblage par bouton-poussoir sur la face avant

### Complémentaires

Application de l'appareil	Bâtiment
Nombre de voies	1
Puissance consommée en VA	6 VA
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
Courant commuté max	10 A - 250 V CA pf = 0,6 16 A - 250 V CA pf = 1
Classe d'isolation électrique	Classe II
Distance d'ouverture	< 3 mm
Etat LED	DEL (vert) seuil atteint DEL (rouge) luminosité inférieure au seuil
Temporisation	>= 60 s à la fermeture >= 60 s à la rupture de contact
Pas de 9 mm	5
Réglage de l'intensité lumineuse	2...2000 lx
Mode de raccordement	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> bornes sans vis
Hauteur	85 mm

Largeur	45 mm
Profondeur	65 mm
Poids Net	280 g
Type muni d'un capteur de luminosité	Cellule analogique murale
Type de commande	Par mesure de la luminosité
Segment de marché	Résidentiel Petits commerces
Code de compatibilité	IC2000

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...50 °C
Degré de protection IP	IP20 B
Normes	EN 60529 EN 60669

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,6 cm
Largeur de l'emballage 1	9,4 cm
Longueur de l'emballage 1	11 cm
Poids de l'emballage (Kg)	299 g

## Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

## Use Better

### Matières et Substances

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Reprise

Non

Label DEEE

 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.