

# Fiche technique du produit

Spécifications

## PanelSeT - ensemble de fixation sur poteau pour PLM75



NSYSFP500

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|  |   |
|--|---|
| Gamme                                      | PanelSeT  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de fixation  |
| Type de produit ou équipement              | Dispositif de fixation sur poteau                                     |
| Application de l'appareil                  | Universel   |
| Dimensions nominales de l'enveloppe        | - H : 747 mm L : 536 mm P : 300 mm                                    |
| Emplacement de montage                     | Partie arrière de l'enveloppe<br>Installations extérieures sur poteau |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT PLM  |
| Composition de l'appareil                  | éléments de fixation<br>2 rail support<br>2 bande                     |

### Complémentaires

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Matière                      | Métal galvanisé                                    |
| Mode de fixation             | Par l'élément de fixation - sur poteau emplacement |
| Charge permanente admissible | 100 kg   |
| Hauteur                      | 45 mm  |
| Largeur                      | 495 mm   |
| Profondeur                   | 32,5 mm  |
| Diamètre                     | 215 mm   |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 20,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 51,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 2,568 kg  |
| Type d'emballage 2             | CAR       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 26,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 50,000 cm |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Poids de l'emballage 2         | 13,750 kg  |
| Type d'emballage 3             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 75         |
| Hauteur de l'emballage 3       | 110,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 225,000 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

Directive UE RoHS [Conforme](#)

Règlementation REACH [Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

sans PVC **Oui**

Sans silicone **Oui**

## Use Longer

### Prolongation de vie

Réparation **Non**

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Oui**

Image of product / Alternate images

Alternative

---

