

Fiche technique du produit

Caractéristiques

MGU66.006.010

Unica Top - plaque de finition - 3x2 mod. hor.
71mm - chrome brillant liseré alu



Principales

Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Montage
Fonction produit	Cadre pour contrôleur
Design	Unica Top
Nombre de postes	3 postes horizontal
Mode de fixation	Clipsable
Teinte de couleur du cadre	Chrome clair
Couleur du liseré	Aluminium

Complémentaires

Matière	Plastique haute résistance: plaque décorative
Normes	EN 60669-1
Hauteur	80 mm
Largeur	232 mm
Profondeur	14 mm
Entraxe	71 mm
Poids du produit	0,118 kg
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Tenue aux choc IK	IK01
Degré de protection IP	IP20
Caractéristique d'environnement	Alcool Ammoniaque Huile Décolorant

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ou à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Résistant aux UV
Savon liquide
Pétrole
Acétone
Liquide de nettoyage pour vitres

Santé et problèmes environnementaux Sans halogène

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	125 g
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	23,1 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	3
Poids de l'emballage 2	436 g
Hauteur de l'emballage 2	11 cm
Largeur de l'emballage 2	6 cm
Longueur de l'emballage 2	25 cm
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	18
Poids de l'emballage 3	2,924 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------