

Fiche technique du produit

Spécifications



DuoLine - disjoncteur de branchement DB90 - 2P - 15 à 45A - 500mA

13100

Principales

Gamme de produit	Multi9
Type de produit ou équipement	Disjoncteur
Position de l'appareillage dans l'installation	Groupe d'arrivées
Pôle	1P + N
Courant nominal max	15 A 30 A 45 A
Sensibilité du différentiel	500 mA
Temporisation protection différentielle	Instantané
Position neutre	Gauche
Normes	NF C 62-441
Certifications du produit	EDF NF
Type de réseau	CA

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz se conformer à NF C 62-441
Technologie de déclenchement sur courant résiduel	Dépendant de la tension
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	2 kA à 250 V CA 50/60 Hz se conformer à NF C 62-411
Type de commande	Par maneton
Support de montage	Platine de montage
Hauteur	210 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	70 mm
Poids Net	0,7 kg
Type de raccordement	Borne du type à cage, cable cross section: 35 mm²
Protection différentielle	Intégrée

Environnement

Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,2 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	22 cm
Poids de l'emballage (Kg)	574 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----





Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

🔍 Matières et Substances	
Numéro SCIP	75ec1bd3-40cc-4374-a7c5-32f5dd74b040
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer

🕒 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

