Fiche produit
Caractéristiques

A9L16558
Acti9, iPRD65r parafoudre 3P IT, 65kA 460V, avec report à distance

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de fabrication

Cycle de vie
Arrêt de fabrication : DÉC. 31, 2015

Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iPRD
Fonction produit	Parafoudre à cartouche débrochable
Nom de l'appareil	IPRD
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	3P
Signalisation à distance	Avec
Composition de contacts de signalisation	1 SD (1 C/O)
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique
Schéma de liaison à la terre	IT

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2
Technologie du parafoudre	MOV
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
Courant nominal de décharge	Mode commun: 20 kA (L/PE)
Courant de décharge maximal	Mode commun: 65 kA L/PE
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode commun: 460 V L/PE
[Up] niveau de protection en tension maximal	Mode commun <2 kV type 2 L/PE
Type de sectionneur	Disjoncteur associé iC60N 50 A courbe C - Icu 10 kA Disjoncteur associé iC60H 50 A courbe C - Icu 15 kA Disjoncteur associé NG125N 50 A courbe C - Icu 25 kA Disjoncteur associé NG125H 50 A courbe C - Icu 36 kA Disjoncteur associé NG125L 50 A courbe C - Icu 50 kA
Tension circuit de signalisation	0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	6
Hauteur	81 Mm
Largeur	54 Mm
Profondeur	69 Mm
Poids du produit	0,395 Kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Temps de réponse	<= 25 ns

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Type de raccordement	Borne du type à cage (dessous) 2,5…35 mm² Borne du type à cage (partie supérieure) 2,5…35 mm²
Couple de serrage	2,5 N.M

Environnement

Normes	EN 61643-11 CEI 61643-11
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP40 sur face avant: se conformer à CEI 60529 IP20 appareil seul: se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK03 se conformer à CEI 62262
Humidité relative	5…90 %
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-25…60 °C
Température ambiante de stockage	-40…85 °C

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,448 Kg
Hauteur de l'emballage 1	0,700 Dm
Largeur de l'emballage 1	0,600 Dm
Longueur de l'emballage 1	0,810 Dm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Product Life Status : Arrêt de commercialisation

La référence A9L16558 peut être remplacée par l'un des produits suivants :

A9L65321

Acti9 - parafoudre iPRD 65r - 65kA - 460V - 3P - IT avec report de signalisation

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2015 |

A9L65321

Acti9 - parafoudre iPRD 65r - 65kA - 460V - 3P - IT avec report de signalisation

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 22 nov. 2017 |