Fiche technique du produit
Caractéristiques

15202
PowerLogic - ampèremètre numérique - modulaire - 0 à 10 A

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Acti 9
Nom de l'appareil	IAMP
Fonction produit	Ampèremètre
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P porte Prisma Prisma G porte
Type de réseau	CA 50/60 Hz
Support de montage	Rail DIN

Complémentaires

Type de mesure	Courant
[Us] tension d'alimentation	230 CA à 50/60 Hz
Puissance consommée en VA maximale	0,3 VA
Puissance consommée en VA	0,3 VA
Pas de 9 mm	4
Largeur	36 mm
Hauteur	87 mm
Profondeur	65 mm
Mode de raccordement	Borne du type à cage 2 câble(s) 2,5 mm²

Environnement

Normes	EN 50081-1 IEC 61010-1 EN 50082-1
Température de fonctionnement	-20…50 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	187 g

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,2 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	36
Poids de l'emballage 2	7,102 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois