



### Principales

Range	Actassi
Product	Cordon de connexion
Couleur	Cordon: gris
Quantité du lot	1
Type de blindage du câble	U/UTP
Provided component	Gris clips de couleur Vert clips de couleur RED clips de couleur

### Complémentaires

Compatibilité produit	Clips colorés RED Clips colorés vert Clips colorés jaune Clips colorés bleu
Cable length (customisable value in configurator)	0...2 m
Type de réseau de communication	10GBASE-T
Type de connecteur	RJ45
Categorie de réseau de communication	5e
Fréquence de transmission	155 MHz
AWG	AWG 24
Impédance d'entrée	100 Ohm
Matière	Barre en cuivre plein: conducteur PE (polyéthylène): l'isolation des fils
Pays ciblé	Europe

### Environnement

Température de l'air ambiant pour l'installation	0...50 °C
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...60 °C

Tenue en température	60 °C
Certifications du produit	Delta
Normes	IEC 61935-2 EIA/TIA-568-C.2 EN 50173 Ed.3 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
Caractéristique d'environnement	LSZH (Low Smoke and Zero Halogen) gaine

### Caractéristiques environnementales

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------