

Fiche technique du produit

Caractéristiques

NSYOPB6U5F

Actassi Coffret mural OPB 6U L600 P400 châssis fixe 19P - porte vitrée - R7035

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Actassi
Nom du produit	Actassi OPB
Fonction produit	Enveloppe 19"
Fonction de l'appareil	Câblage
Applications	Pour monter des équipements 19" Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
Type de coffret	Coffret ouvert
Support equipment	2 montant 19" fixe en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
Front face	Porte vitrée
Type de porte	Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
Accessibilité	Côté Avant Arrière
Pièces amovibles	Façade porte retirable sans outil Haut plaque d'obturation Bottom plaque d'obturation Arrière plaque d'obturation Côté panneaux retirables sans outil
Colour	Gris clair (RAL 7035)

Complémentaires

Composition de l'appareil	3 entrées de câbles 1 porte vitrée façade 2 panneaux côté 2 montants 19" façade 1 structure ouverte
Load rating	50 kg statique 3 kg par unité
Back face	Entrée défonçable

Side face	Panneau
Nombre de découpes	1 troucôté 1 troubottom 1 trouhaut
Installation mode	Mural
Matière	Tôle d'acier: structure Tôle d'acier: porte Verre sécurit: porte Acier galvanisé: montant
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Largeur	600 mm
Hauteur	380 mm
Profondeur	500 mm
Poids du produit	19,28 kg
Nombre de racks	6U
Région cible	Europe

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60297-3-100 EIA-310D

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	19,28 kg
Hauteur de l'emballage 1	45 cm
Largeur de l'emballage 1	55 cm
Longueur de l'emballage 1	61 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	164,8 kg
Hauteur de l'emballage 2	190 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------