Fiche technique du produit
Caractéristiques

NSYVDA42U810BK
Actassi Baie VDA basic 19P en kit 42U L800 P1000 pann.lat.+arr.RAL7035 pte vitré

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Nom du produit	Actassi VDA
Fonction produit	Enveloppe 19"
Fonction de l'appareil	Câblage
Applications	Pour monter des équipements 19" Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
Type de coffret	Network Cabinet
Support equipment	2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
Front face	Porte vitrée
Type de porte	Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
Accessibilité	Arrière Côté Avant Partie supérieure ouverte avec auvent
Pièces amovibles	Façade porte retirable sans outil Haut plaque d'obturation Bottom plaque d'obturation Côté panneaux retirables sans outil Arrière panneau retirable sans outil
Colour	Porte: gris clair (RAL 7035) Panneaux: gris clair (RAL 7035) Haut et bas: gris clair (RAL 7035) Structure: gris foncé (RAL 7011)

Complémentaires

Composition de l'appareil	1 porte vitrée façade 2 panneaux côté 2 montants 19" façade 1 toit avec plaque d'obturation démontable haut 1 panneau arrière

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

	4 pieds de surélévation 1 structure en kit CBLX torx
Load rating	400 kg statique 250 kg dynamique
Back face	Panneau
Side face	Panneau
Nombre de découpes	1 troubottom 1 troupartie supérieure 1 trouhaut - séparé en 3 parties
Installation mode	Posé au sol
Matière	Tôle d'acier: structure Tôle d'acier: porte Verre sécurit: porte Acier galvanisé: montant Tôle d'acier: panneau
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Largeur	800 mm
Hauteur	2000 mm
Profondeur	1000 mm
Poids du produit	145 kg
Nombre de racks	42U
Région cible	Europe

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60297-3-100 EIA-310D

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	145 kg
Hauteur de l'emballage 1	80 cm
Largeur de l'emballage 1	120 cm
Longueur de l'emballage 1	224 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois