

Fiche technique du produit

Caractéristiques

VDIB17725U96

Actassi - connecteurs RJ45 S-One - Cat.5e UTP non blindé

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Actassi
Product type	Prise réseau RJ45
Présentation du produit	Conception monobloc
Nuance de la couleur	Organisateur des fils: vert (ABS + PC) Connecteur: gris foncé (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Type d'emballage	Carton
Quantité du lot	Jeu de 96

Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	1,5 A à 25 °C
Voltage proof	1000 V CA/CC pic, entre contacts
Résistance de contact	20 mOhm
Résistance d'isolement	Résistance d'isolement: ≥ 500 MOhm à 100 V CC
Jauge AWG	AWG 24...AWG 23
Durability	750 cycle
Atténuation du couplage	≥ 35 dB à 30...100 MHz $\geq 75 - 20 \times \log(f)$ dB à 100...1000 MHz
Contact pins	8 broche(s) de alliage de cuivre et plaqué or se conformer à CEI 60603-7
Force de traction	50 N pendant 60 s
Affaiblissement de conversion	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB à 1...100000 kHz
Type d'outil	Sans outil
Diamètre extérieur du câble	0,9...1,4 mm
Compatible LAN cable types	U/UTP
Catégorie de réseau de communication	5e

Supported applications	1000BASE-T
Protocols	PoE+ (Power over Ethernet) VoIP (Voice IP)
Accessoires associés	RJ45 plug RJ11 plug
Fréquence de transmission	0...100 MHz
Type d'espace	S-One
Hauteur	28 mm
Longueur	33 mm
Largeur	18 mm
Région cible	Europe

Environnement

Operational temperature range	-40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 jours)
Tenue à la flamme	UL94-V0 se conformer à listé UL
Caractéristique d'environnement	PEP REACH
Normes	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	8 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	3 cm
Longueur de l'emballage 1	2 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	96
Poids de l'emballage 2	985 g
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	8 cm
Longueur de l'emballage 2	37 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	960
Poids de l'emballage 3	10,682 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
