

Fiche technique du produit

Caractéristiques

VDIG118241F50

Actassi - panneau 19P couliss. Evo. 1U 24 ports -
équipé S-One RJ45 blindés C5A

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Range of product	Actassi
Fonction produit	Panneau de distribution coulissant équipé
Présentation du produit	Loaded
Équipement fournis	4 porte-étiquettes 1 organisateur de câbles arrière 24 connecteurs RJ45 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 24 obturateurs gris clair
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Informations complémentaires	Mise à la terre automatique

Complémentaires

Variante	Evolution
Mode de raccordement	IDC
Nombre de ports	24 FTP
Catégorie de réseau de communication	5e
Nombre d'unité de rack	1U
Type of connector	S-One
Matière	DC01 feuille métallique 1,2 mm PA6 pièce en plastique PA66 GF20 pièce en plastique
Largeur	490 mm
Profondeur	240 mm
Hauteur	47 mm
Poids du produit	2,9 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-10...55 °C
Normes	IEC 60297 ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011 NF C 20-150

Emballage

Poids de l'emballage 1	3,058 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,600 dm
Largeur de l'emballage 1	2,680 dm
Longueur de l'emballage 1	5,500 dm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------