

Fiche technique du produit

Caractéristiques

VDIG162711

Actassi - panneau 19P alimentation 230V - 8
Prises cour. std Fr. - interrupteur

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Actassi
Equipment level	Avec interrupteur de lumière protégé
Product	Panneau d'alimentation 19"
Équipement fournis	2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide
Colour	Gris foncé (RAL 7016)
Additional features	Avec étiquettes d'identification de câble personnalisées

Complémentaires

Operational voltage	250 V CA, 16 A, 3680 W
Number of socket outlets	8 Français prises , 2P+T selon se conformer à NF C 61314
Rack unit	1U
Marquage	CE
Matière	PA6 GF30: pièce en plastique Aluminium anodisé
Profondeur	47 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	490 mm
Weight	1 kg
Région cible	Europe

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température de fonctionnement	-10...55 °C
Caractéristique d'environnement	Sans halogène
Normes	IEC 60297 IEC 60884-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	1,197 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	16 cm
Longueur de l'emballage 1	52 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	11
Poids de l'emballage 2	14,057 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------