Fiche technique du produit
Caractéristiques

VDIP181546010
Actassi - cordon CL-MNC U/UTP 4 paires cat. 5E 155 MHz LSZH - 1 mètre - gris

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Range	Actassi
Product	Cordon
Couleur	Cordon: gris
Quantité du lot	1
Type de blindage du câble	U/UTP
Provided component	Gris clips de couleur Vert clips de couleur Rouge clips de couleur

Complémentaires

Conformité	Clips de couleur rouge Clips de couleur vert Clips de couleur jaune Clips de couleur bleu
Cable length (customisable value in configurator)	0…1 m
Type de réseau de communication	10GBASE-T
Type de connecteur	RJ45
Catégorie de réseau de communication	5e
Fréquence de transmission	155 MHz
AWG	AWG 24
Impédance d'entrée	100 Ohm
Matière	Conducteur mono brin: conducteur PE (polyéthylène): isolant du conducteur
Région cible	Europe

Environnement

Température de fonctionnement	0…50 °C
Température de fonctionnement	-20…60 °C
Température ambiante de stockage	-20…60 °C
Tenue en température	60 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications du produit	Delta
Normes	EN 50173 Ed.3 EIA/TIA-568-C.2 CEI 61935-2 ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2
Caractéristique d'environnement	LSZH (low smoke zero halogen) gaine

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Life Is On Schneider Electric