Fiche technique du produit VDIP181546030 Caractéristiques

Actassi - cordon CL-MNC U/UTP 4 paires cat. 5E 155 MHz LSZH - 3 mètres - gris

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Range	Actassi	
Product	Cordon	
Couleur	Cordon: gris	
Quantité du lot	1	
Type de blindage du câble	U/UTP	
Provided component	Gris clips de couleur Vert clips de couleur Rouge clips de couleur	

Complémentaires

Complementance		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Conformité	Clips de couleur rouge Clips de couleur vert Clips de couleur jaune Clips de couleur bleu	
Cable length (customisable value in configurator)	03 m	
Type de réseau de communication	10GBASE-T	
Type de connecteur	RJ45	
Catégorie de réseau de communication	5e	
Fréquence de transmission	155 MHz	
AWG	AWG 24	
Impédance d'entrée	100 Ohm	
Matière	Conducteur mono brin: conducteur PE (polyéthylène): isolant du conducteur	
Région cible	Europe	

Environnement

Température de fonctionnement	050 °C	
Température de fonctionnement	-2060 °C	
Température ambiante de stockage	-2060 °C	g
Tenue en température	60 °C	a

Certifications du produit	Delta
Normes	CEI 61935-2
	EN 50173 Ed.3
	ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2
	EIA/TIA-568-C.2
Caractéristique d'environnement	LSZH (low smoke zero halogen) gaine
Durabilité de l'offre	
Directive RoHS UE	Conforme
	Déclaration RoHS UE
DEEE	

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

|--|