Fiche technique du produit
Caractéristiques

VDIP184646020
Actassi - cordon CL-MNC F/UTP 4 paires cat. 6 300 MHz LSZH - 2 mètres - gris

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Range	Actassi
Product	Cordon
Couleur	Cordon: gris
Quantité du lot	1
Type de blindage du câble	F/UTP
Provided component	Gris clips de couleur Vert clips de couleur Rouge clips de couleur

Complémentaires

Conformité	Clips de couleur rouge Clips de couleur vert Clips de couleur jaune Clips de couleur bleu
Cable length (customisable value in configurator)	0…2 m
Type de réseau de communication	10GBASE-T
Type de connecteur	RJ45
Catégorie de réseau de communication	6
Fréquence de transmission	300 MHz
AWG	AWG 26
Impédance d'entrée	100 Ohm
Matière	Conducteur mono brin: conducteur PE (polyéthylène): isolant du conducteur
Région cible	Europe

Environnement

Température de fonctionnement	0…50 °C
Température de fonctionnement	-20…60 °C
Température ambiante de stockage	-20…60 °C
Tenue en température	60 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications du produit	Delta
Normes	ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 EIA/TIA-568-C.2 CEI 61935-2 EN 50173 Ed.3
Caractéristique d'environnement	LSZH (low smoke zero halogen) gaine

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	90 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	16 cm
Longueur de l'emballage 1	17,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	60
Poids de l'emballage 2	6,075 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	480
Poids de l'emballage 3	57,404 kg
Hauteur de l'emballage 3	77 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois