



### Principales

Range of product	Acti 9
Fonction produit	Déclenchement voltométrique avec contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	IMX+OF
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-12: 6 A à 12 V CA 50 Hz AC-12: 6 A à 24 V CA 50 Hz DC-12: 6 A à 12 V CC DC-12: 6 A à 24 V CC
Tension circuit de commande	12...24 V CA 50/60 Hz 12...24 V CC
Pas de 9 mm	2

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti 9 iLD Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 Acti 9 iC60 disjoncteur miniature à borne double Acti 9 Acti 9 iC40
Signalisation locale	Indicateur d'action
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Largeur	18 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Connexion par borne - 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - souple avec extrémité de câble Connexion par borne - 1 câble(s) 6 mm <sup>2</sup> - rigide

Connexion par borne - 2 câble(s) 2,5 mm<sup>2</sup> - rigide  
Connexion par borne - 1 câble(s) 4 mm<sup>2</sup> - souple

Couple de serrage	1 N.m
Code de compatibilité	IMX+OF

## Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

## Emballage

Poids de l'emballage 1	0,083 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,770 dm
Largeur de l'emballage 1	0,800 dm
Longueur de l'emballage 1	0,950 dm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------