



Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iSW-NA
Type de produit ou de composant	Interrupteur-sectionneur
Nom abrégé d'appareil	ISW-NA
Application de l'appareil	Contrôle Isolation
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
Catégorie d'emploi	AC-22A conforme à EN/IEC 60947-3
Aptitude au sectionnement	Oui conforme à EN/IEC 60947-3

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	100 A à 400/415 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	400/415 V c.a. 50/60 Hz
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	5 kA sectionneur seulement
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	1,5 kA pendant 1 s
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conforme à EN/IEC 60947-3
Type de commande	Touche à bascule Déclenchement à distance
Signalisation locale	Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Coupeure pleinement apparente	Oui
Mode d'installation	Enclipsable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne	Haut ou bas: oui

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Pas de 9 mm	8
Hauteur	85 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	74 mm
Poids du produit	0,3 kg
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel (haut ou bas) 1 câble(s) 1...25 mm ² souple avec embout de câble Bornes type tunnel (haut ou bas) 1 câble(s) 1...25 mm ² souple sans Bornes type tunnel (haut ou bas) 1 câble(s) 1...35 mm ² rigide sans
Longueur de dénudage des fils	14 mm
Couple de serrage	3,5 N.m
Compatibilité produit	Déclenchement

Environnement

Normes	EN 60947-3 IEC 60947-3
Degré de protection IP	IP20
Niveau de pollution	3 conforme à IEC 60947-3
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-35...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Emballage

Poids de la boîte (livres)	0,330 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,750 dm
Largeur de l'emballage 1	0,800 dm
Longueur de l'emballage 1	1,000 dm

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------