



### Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 C60H-DC
Fonction produit	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	C60H-DC
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	2P
Nombre de pôles protégés	2
In courant assigné d'emploi	2 A à 25 °C
Type de réseau	CC
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	10 kA Icu à 440 V CC se conformer à EN 60947-2 10 kA Icu à 440 V CC se conformer à CEI 60947-2 6 kA Icu à 500 V CC se conformer à EN 60947-2 6 kA Icu à 500 V CC se conformer à CEI 60947-2 20 kA Icu à 220 V CC se conformer à GB 14048.2 20 kA Icu à 220 V CC se conformer à CEI 60947-2 20 kA Icu à 250 V CC se conformer à GB 14048.2 20 kA Icu à 250 V CC se conformer à CEI 60947-2
Catégorie d'emploi	Catégorie A se conformer à EN 60947-2 Catégorie A se conformer à CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-2 Oui se conformer à EN 60947-2

### Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CC
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	15 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 220 V CC 15 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 220 V CC

15 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 250 V CC  
 15 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 250 V CC  
 4,5 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 500 V CC  
 4,5 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 500 V CC  
 7,5 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 440 V CC  
 7,5 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 440 V CC

[Ui] tension d'isolement	500 V CC se conformer à CEI 60947-2 500 V CC se conformer à EN 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à EN 60947-2 6 kV se conformer à CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut ou bas: standard
Pas de 9 mm	4
Poids du produit	0,256 kg
Couleur	Blanc
Endurance mécanique	20000 cycle
Endurance électrique	3000 cycle 500 V CC 6000 cycle 500 V CC
Prévision de verrouillage	Cadenassable
Verrouillages optionnels	En position O
Couple de serrage	2,5 N.m haut ou bas circuit de puissance:
Protection différentielle	Sans

## Environnement

Normes	EN 60947-2 CEI 60947-2
Degré de pollution	3 se conformer à EN 60947-2 3 se conformer à CEI 60947-2
Catégorie de surtension	IV
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 60068-2
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

## Emballage

Poids de l'emballage 1	236,000 g
Hauteur de l'emballage 1	0,750 dm
Largeur de l'emballage 1	0,360 dm
Longueur de l'emballage 1	0,850 dm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---