

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# A9L16337

## Acti9, iPRC protection ligne téléphonique analogique

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Range of product	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iPRC
Nom de l'appareil	IPRC
Fonction produit	Parafoudre
Nombre de lignes protégées	2
Type de parafoudre	Protection télécommunications

### Complémentaires

Signalisation à distance	Sans
Technologie du parafoudre	GDT + diode
[In] courant assigné d'emploi	0,45 A à 45 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	130 V CA
Courant nominal de décharge	Mode commun: 10 kA (L/PE) Mode différentiel: 10 kA (L/N)
[Iimp] courant de choc	100 A
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode commun: 130 V CA L/PE Mode commun: 185 V CC L/PE Mode différentiel: 130 V CA L/N Mode différentiel: 185 V CC L/N
[Up] niveau de protection en tension maximal	Mode différentiel <160 V type 2 L/N Mode commun <200 V type 2 L/PE
Limites de la tension de sortie	Mode commun: < 300 V à 1 kV/μs Mode différentiel: < 300 V à 1 kV/μs
[I total] courant total de décharge	10 kA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	90 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	66 mm
Poids du produit	25 g

Couleur	Blanc
Matière	PA6
Temps de réponse	< 500 ns
Type de raccordement	Borniers à vis-étrier 0,2... 4 mm <sup>2</sup> rigide Borniers à vis-étrier 0,2... 2,5 mm <sup>2</sup> souple Borniers à vis-étrier 0,2... 2,5 mm <sup>2</sup> flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Couple de serrage	0,8 N.m

## Environnement

Normes	EN 61643-21 IEC 61643-21
Certifications du produit	Conformité xDSL
Degré de protection IP	IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529 IP20 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK05 se conformer à CEI 62262
Humidité relative	5...90 %
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	69 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	6,7 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	108
Poids de l'emballage 2	7,939 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------