

Statut commercial : N'est plus disponible



⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

### Principales

Fonction produit	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement fournis	étiquette picto: homme fuite vers le bas étiquette picto: homme fuite vers la droite étiquette picto: homme fuite vers la gauche
Fonction	Standard
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 4,8 V 1,7 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	Incandescent BA 9s 2 2,4 W: lampe d'éclairage

### Complémentaires

Type de lampe	Incandescent
Montage de l'appareil	Saillie plafond Encastré faux plafond Encastré armoire Saillie armoire
Type de plastron	Face avant transparente
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Puissance consommée en VA maximale	4 VA
Puissance consommée en W	3,2 W
Consommation électrique	17 mA
Autonomie	1 h
Temps de charge	24 H
Flux lumineux	45 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	236 mm
Largeur	104,5 mm
Profondeur	80,5 mm

Poids du produit	0,7 kg
------------------	--------

## Environnement

Tenue au feu	850 °C
Normes	NF EN 60598-1 NF C 71-801 NF AEAS EMC directive NF EN 60598-2-22 NF C 71-820
Température de fonctionnement	-5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK07
Degré de protection IP	IP42

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	778 g
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	11,2 cm
Longueur de l'emballage 1	24,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	8,116 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	80
Poids de l'emballage 3	77,576 kg
Hauteur de l'emballage 3	50 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence OVA58900 est remplacée par :



Exiway ESI : Blocs SATI à LED OVA58000

Exiway ESI - Bloc autonome éclairage sécurité - SATI - led - IP42

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 2018 | Dimensions différentes