

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# OVA58903

Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité antipanique - tube fluorescent - IP42

Statut commercial : N'est plus disponible



! Ce produit n'est plus fabriqué

## Principales

Fonction produit	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement fournis	6 vis
Fonction	Standard
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 3,6 V 4,5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	Fluorescent tube G5 8 W: lampe d'éclairage

## Complémentaires

Type de lampe	Tube fluorescent
Montage de l'appareil	Saillie plafond Encastré faux plafond Encastré armoire Saillie armoire
Type de plastron	Face avant transparente
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Puissance consommée en VA maximale	4,8 VA
Puissance consommée en W	2,5 W
Consommation électrique	21 mA
Autonomie	1 h
Temps de charge	24 H
Flux lumineux	320 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	390 mm
Largeur	220 mm
Profondeur	75 mm
Poids du produit	1,75 kg

## Environnement

Tenue au feu	850 °C
Normes	EMC directive

NF EN 60598-1  
NF AEAS  
NF EN 60598-2-22  
NF C 71-820  
NF C 71-801

Température de fonctionnement	-5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK07
Degré de protection IP	IP42

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	1,658 kg
Hauteur de l'emballage 1	10 cm
Largeur de l'emballage 1	22,5 cm
Longueur de l'emballage 1	40 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	7,584 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	16
Poids de l'emballage 3	41,592 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence OVA58903 est remplacée par :



### Exiway Smart: Blocs SATI à LED avec report de défaut OVA59300

Exiway Smart - Bloc de secours ambiance - report defaut - SATI - IP42

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 2018 | Dimensions différentes, prévoir fixation faux plafond