

Statut commercial : Disponible tant qu'il reste du stock



## Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 30 juin 2019

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

### Principales

Fonction produit	Bloc autonome d'éclairage de secours
Fonction	Standard
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 2,4 V 0,6 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	LED blanc 4 0,21 W: lampe d'éclairage

### Complémentaires

Type de lampe	LED
Montage de l'appareil	Saillie plafond Encastré faux plafond Encastré armoire Saillie armoire
Type de plastron	Face avant transparente
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Puissance consommée en VA maximale	0,84 VA
Puissance consommée en W	0,5 W
Consommation électrique	3,6 mA
Autonomie	5 h
Temps de charge	24 H
Flux lumineux	8 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	235 mm
Largeur	100 mm
Profondeur	80 mm
Poids du produit	0,67 kg

## Environnement

Tenue au feu	850 °C
Normes	NF EN 60598-1 NF AEAS EMC directive NF EN 60598-2-22 NF C 71-805
Température de fonctionnement	-5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK07
Degré de protection IP	IP42

## Emballage

Poids de l'emballage 1	0,620 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,850 dm
Largeur de l'emballage 1	1,100 dm
Longueur de l'emballage 1	2,450 dm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence OVA58905 est remplacée par :



### Exiway ESI : Blocs SATI à LED OVA58015

Exiway ESI - Bloc autonome éclairage habitation - SATI - led - IP42

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 30 juin 2019