Fiche technique

BRO2P - BRONCO 2 S1P *(BRONCO 2 S1P - Code BRO2PNO (E11123))*

Désignation :

CHAUSSURES MONTANTES TYPE BRODEQUIN - S1P

Tailles :

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Coloris :

Noir

CE

Descriptif :

Chaussures Série Classic Industry type brodequin. Tige (dessus) : Haute en cuir croupon pigmenté. Doublure : Croûte de cuir.
Première de propreté (amovible) : Dessus coton sur EVA. Semelle: Injectée, polyuréthane bi-densité. Semelle anti-perforation et embout de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Protecteur antistatique. Semelle résistante aux glissades sur sols industriels lisses et gras.

Matériaux :

Tige : Cuir croupon pigmenté Semelle : Polyuréthane bi-densité Semelle et embout : acier inoxydable

Instructions d'emploi :

Chaussures de sécurité prévues pour un usage général contre les risques intermédiaires présentant une semelle anti-perforation et un embout de protection des orteils qui offre une protection contre les chocs équivalents à 200 Joules et contre les risques d'écrasement sous une charge maximale de 1500 daN.

Limites d'utilisation :

La garantie TIGER ne peut s'appliquer que pour des chaussures en bon état, utilisées sans l'adjonction d'accessoires pouvant entraîner une modification de la protection ou par une utilisation non prévue.

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Après chaque utilisation, laisser les chaussures non emballées dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur. Pour enlever terre et poussière, utiliser une brosse non métallique. Pour les taches, utiliser un chiffon mouillé additionné de savon si nécessaire. Pour cirer, utiliser un produit standard. . Voir instructions de nettoyage.

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et aux normes européennes EN344-1:1997 et EN345-1:1997 S1P.