

Socle 94 cm x 20 cm. Pour couper les carreaux jusqu'à 75 cm x 75 cm en coupe droite et 53 cm x 53 cm en coupe diagonale. Épaisseur maximale du carreau : 16mm. Butée giratoire avec pivotement central et équerre pour réaliser les coupes de 0 à 45°. Livré avec l'ensemble des accessoires.

Coupe carreaux taliacut® pro 600 mm :

socle 80 cm x 20 cm. Pour couper les carreaux jusqu'à 60 cm x 60 cm en coupe droite et 42 cm x 42 cm en coupe diagonale. Épaisseur maximale du carreau : 12mm. Valise de rangement avec l'ensemble des accessoires.

Coupe carreaux taliacut® pro 430mm

socle 62 cm x 20 cm. Pour couper les carreaux jusqu'à 43 cm x 43 cm en coupe droite et 30 cm x 30 cm en coupe diagonale. Épaisseur maximale du carreau : 12mm. Valise de rangement avec l'ensemble des accessoires. Livrés avec 2 molettes Ø 6,5 mm et 10 mm

Plus produit

Chariot monté sur roulements à billes, limitant tout frottement.; Réglage et changement des molettes par simple rotation de la poignée.; 2 Embases métalliques avec revêtement élastomère, montées sur ressort, permettant une casse nette du carreau.; Socle et support métalliques renforcés avec pied caoutchouc.; Guidage du chariot par 2 barres en acier chromé très rigides, garantissant un déplacement parfaitement rectiligne et donc très précis du chariot avec une très bonne visibilité de la ligne de coupe.; Support latéraux de 20 cm (35 cm pour modèle 750) pour soutien de carreaux grands formats, maintient en position fermée par 2 aimants.; Butée et équerre latérales pour coupe de 0 à 60°.; Butées amortisseurs aux 2 extrémités de la course du chariot.

Pièces de rechanges

401258 | MOLETTE POUR COUPE-CARREAUX PRO 6,5X1,5X1MM

401259 | MOLETTE POUR COUPE-CARREAUX PROFESSIONNEL 10X4X3MM

Caractéristiques

Long. Coupe 750 mm

Épaisseur Coupe max 16 mm

Clé 8

Cdt 1

