

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# NSYCVF560M230PF

ClimaSys CV - ventilateur 560m<sup>3</sup>/h - 230V - IP54  
- avec grille et filtre G2

Statut commercial : Commercialisé



### Présentation

Lead time Généralement expédié sous 4 semaines

### Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Fonction produit	Ventilateur
Compatibilité de gamme	Prisma P Prisma G
Type of filter	Standard
Flow rate	Débit libre avec filtre standard: 562 m <sup>3</sup> /h à 50 Hz Débit libre avec filtre standard: 586 m <sup>3</sup> /h à 60 Hz
[Us] tension d'alimentation	207...244 V
Tension d'entrée	230 V 50/60 Hz

### Complémentaires

Absorbed power	68 W 50 Hz 85 W 60 Hz
[In] courant nominal	0,52 A 50 Hz 0,37 A 60 Hz
Noise level < at	59 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	336 mm externe:
Largeur	316 mm externe:
Profondeur	161 mm externe:
Dimensions de la découpe	291 x 291 mm
Poids du produit	3,2 kg
Matière	Grille de sortie: thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Grille de sortie: gris (RAL 7035)
Température de fonctionnement	-15...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Pression maximale	140 Pa débit de 0 m³/h
Raccordement	Bornier
Degré de protection IP	IP54
Composition de l'appareil	1 moteur axial 2 grille de protection: sur les surfaces avant et arrière 1 filtre: avant de moteur axial 1 grille de sortie: avant 1 modèle de découpe
Conditions d'utilisation	Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement L'environnement ambiant doit être relativement propre La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	3,713 kg
Hauteur de l'emballage 1	23 cm
Largeur de l'emballage 1	34,2 cm
Longueur de l'emballage 1	32,2 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	4,35 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------