

Fiche technique du produit

Caractéristiques

NSYCVF850M230PF

ClimaSys CV - ventilateur 850m³/h - 230V - IP54
- avec grille et filtre G2

Statut commercial : Commercialisé



Présentation

Lead time Généralement expédié sous 4 semaines

Principales

| | |
|-----------------------------|--|
| Gamme | ClimaSys |
| Nom du produit | ClimaSys CV |
| Fonction produit | Ventilateur |
| Type of filter | Standard |
| Flow rate | Débit libre avec filtre standard: 838 m ³ /h à 50 Hz Débit libre avec filtre standard: 803 m ³ /h à 60 Hz |
| [Us] tension d'alimentation | 207...244 V |
| Tension d'entrée | 230 V 50/60 Hz |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|--|
| Absorbed power | 150 W 50 Hz 195 W 60 Hz |
| [In] courant nominal | 0,65 A 50 Hz 0,85 A 60 Hz |
| Noise level < at | 75...76 dB |
| Type de roulement | Bille |
| Hauteur | 336 mm externe: |
| Largeur | 316 mm externe: |
| Profondeur | 162 mm externe: |
| Dimensions de la découpe | 291 x 291 mm |
| Poids du produit | 4,1 kg |
| Matière | Grille de sortie: thermoplastique injecté (ASA PC) |
| Couleur | Grille de sortie: gris (RAL 7035) |
| Température de fonctionnement | -15...60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |
| Pression maximale | 170 Pa débit de 0 m ³ /h |
| Raccordement | Bornier |

| | |
|---------------------------|---|
| Degré de protection IP | IP54 |
| Composition de l'appareil | 1 moteur axial 2 grille de protection: sur les surfaces avant et arrière 1 filtre: avant de moteur axial 1 grille de sortie: avant 1 modèle de découpe |
| Conditions d'utilisation | La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement L'environnement ambiant doit être relativement propre |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Poids de l'emballage 1 | 4,562 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 23 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 32 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 34,5 cm |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 1 |
| Poids de l'emballage 2 | 5,199 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------|--|
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Non conforme |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|