MaterielElectrique.com

Fiche produit
Caractéristiques

CCT57300
DSM 400 - déclencheur manuel incendie standard

Principales

Gamme de produits	Coffret de sécurité
Fonction produit	Point d'appel de coffret de sécurité
Couleur	Rouge

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré Saillie
Hauteur de montage	1,3 m
Composition de l'appareil	2 vis clé
Hauteur	87 mm
Largeur	87 mm
Profondeur	42 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP24D

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,149 kg
Hauteur de l'emballage 1	9,100 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,500 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.