

# Fiche technique du produit 29450

## Caractéristiques

contact auxiliaire 1 OF ou 1 SD ou 1 SDE ou 1 SDV

Statut commercial : Commercialisé



## Principales

Nom de l'appareil	OF SD SDE SDV
Fonction produit	Contact auxiliaire
Compatibilité de gamme	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Compact Compact INS Compact Compact INSE Compact Compact INSJ Compact Compact INV Compact Compact NG Compact Compact NR Compact Compact NSX Easypact EasyPact CVS
Type d'offre	C5 C4
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

## Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	De base
Manœuvre des contacts auxiliaires	Fermeture avancée Coupure précoce
Mode d'installation	Encliquetable
[Ith] courant thermique conventionnel	6 A
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-12: 6 A à 110 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 0,1 A à 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 1,5 A à 480 V CA 50/60 Hz AC-15: 2 A à 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15: 4 A à 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15: 5 A à 110 V CA 50/60 Hz

AC-15: 6 A à 24 V CA 50/60 Hz  
 AC-15: 6 A à 48 V CA 50/60 Hz  
 DC-12: 0,3 A à 250 V CC  
 DC-12: 0,6 A à 110 V CC  
 DC-12: 2,5 A à 48 V CC  
 DC-12: 6 A à 24 V CC  
 DC-14: 0,03 A à 250 V CC  
 DC-14: 0,05 A à 110 V CC  
 DC-14: 0,2 A à 48 V CC  
 DC-14: 1 A à 24 V CC

Charge minimum	100 mA à 24 V
Largeur	1 cm
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce détachée pour Compact NS630b...1600 Pièce détachée pour Compact NS1600b...3200

## Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-25...70 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	24 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	8,3 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	246 g
Hauteur de l'emballage 2	11 cm
Largeur de l'emballage 2	3 cm
Longueur de l'emballage 2	15 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	300
Poids de l'emballage 3	7,8 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------