

Fiche technique du produit 33799

Caractéristiques

ComPact NS - contact auxiliaire - 1SDE

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Nom de l'appareil	SDE
Fonction produit	Contact auxiliaire
Compatibilité de gamme	Compact Compact NS630b...1600
Type d'offre	C4
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	De base
Mode d'installation	Encliquetable
[Ith] courant thermique conventionnel	6 A
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-12: 6 A à 110 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 4 A à 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A à 24 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,6 A à 110 V CC DC-14: 0,05 A à 110 V CC DC-14: 0,2 A à 48 V CC

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,097 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,500 cm
Largeur de l'emballage 1	25,000 cm
Longueur de l'emballage 1	6,000 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------