



Principales

Nom de l'appareil	Modbus COM
Fonction produit	Module de communication
Compatibilité de gamme	Compact Compact NS630b...1600
Type d'offre	C4
Accessoires associés	Compact NS630b...1600

Complémentaires

Type de réseau de communication	Modbus
Mode d'installation	Extraire
Type de commande	Manuel
Localisation sur l'appareil	Appareil de base
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Courant d'alimentation maximum	0,03 A
Hauteur	90 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	58 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP40
------------------------	------

Emballage

Poids de l'emballage 1	1,086 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,300 dm
Largeur de l'emballage 1	0,760 dm
Longueur de l'emballage 1	0,930 dm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme

Déclaration RoHS UE

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------