



Principales

Nom de l'appareil	Module du mécanisme moteur
Fonction produit	Télécommande
Fonction de l'appareil	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité de gamme	Compact Compact NSX Disjoncteur Compact Compact NSX DC Disjoncteur Easypact Disjoncteur
Accessoires associés	PowerPact L-Frame
[In] courant nominal	400 A 630 A
Tension circuit de commande	208...277 V CA 60 Hz 220...240 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

Type de commande	Standard
Type de signal de commande	Impulsion Maintenu
Mode d'installation	Fixe
Temps de réponse	< 600 ms (ouverture) < 80 ms (fermeture)
Fréquence de fonctionnement maximale	4 par minute
Puissance consommée en VA	500 VA fermeture 500 VA ouverture
Verrouillages optionnels	Cadenassage sur position OFF 1 à 3 cadenas Ø 5 à Ø 8

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	3,15 kg
Hauteur de l'emballage 1	19,8 cm
Largeur de l'emballage 1	17,5 cm
Longueur de l'emballage 1	17,5 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	19,924 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	24
Poids de l'emballage 3	90,616 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------