



### Principales

Nom de l'appareil	Module du mécanisme moteur
Fonction produit	Télécommande
Fonction de l'appareil	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité de gamme	Compact Compact NSX Disjoncteur Compact Compact NSX DC Disjoncteur Easypact Disjoncteur
Accessoires associés	PowerPact L-Frame
[In] courant nominal	400 A 630 A
Tension circuit de commande	48...60 V CC

### Complémentaires

Type de commande	Standard
Type de signal de commande	Impulsion Maintenu
Mode d'installation	Fixe
Temps de réponse	< 600 ms (ouverture) < 80 ms (fermeture)
Fréquence de fonctionnement maximale	4 par minute
Puissance consommée en VA	500 VA fermeture 500 VA ouverture
Verrouillages optionnels	Cadenassage sur position OFF 1 à 3 cadenas Ø 5 à Ø 8

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Poids de l'emballage 1	3,165 kg
Hauteur de l'emballage 1	19,7 cm
Largeur de l'emballage 1	17 cm
Longueur de l'emballage 1	17 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	19,265 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------