

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# LV432862

## Compact NSX - Bloc 4p tc 600 5a prises de tension accessoire disjoncteur NSX630

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	NSX400...630
Gamme	Compact
Nom de l'appareil	Module et sortie de tension CT
Fonction produit	Transformateur de courant
Fonction de l'appareil	Contrôle
Compatibilité de gamme	Compact Compact NSX Disjoncteur
Description des pôles	4P
Type de réseau	CA
Courant nominal	600 A 2 VA

### Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	530 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Rapport de transformation de courant	600/5 A
Borne de raccordement auxiliaire	Connecteur de câble 2,5 mm <sup>2</sup>

### Environnement

Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK04 se conformer à CEI 62262

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	2,655 kg
Hauteur de l'emballage 1	14 cm
Largeur de l'emballage 1	17 cm
Longueur de l'emballage 1	20 cm

Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	2
Poids de l'emballage 2	5,797 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------