

Statut commercial : Arrêt de fabrication



⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

| | |
|------------------------|--|
| Nom de l'appareil | Module d'interface de communication Modbus SL |
| Fonction produit | Module d'interface |
| Compatibilité de gamme | Compact Compact NS630b...1600 Masterpact Masterpact NT Compact Compact NS1600b...3200 Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact H |
| Type d'offre | C4 C5 |
| Accessoires associés | Compact NSX100 à 250 Compact NS1600b...3200 Compact NSX400 à 630 Compact NS630b...1600 |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|--|
| Type de réseau de communication | Universal Logic Plug sur RJ45 2 ports Modbus, modbus esclave ligne sériele9.6...38.4 kbauds sur bornier à vis |
| Mode d'installation | Par clips |
| Support de montage | Rail DIN 35 mm |
| [Us] tension d'alimentation | 24 V CC - 20...10 % |
| Courant d'alimentation maximum | 3 A |
| Consommation électrique | 21 mA |
| Raccordement | Bornier à vis |
| Certifications du produit | CE CSA UL |
| Normes | UL 508 |

EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14-05
CSA C22.2 No 0-M91

| | |
|------------------------------------|---|
| Hauteur | 89 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 72 mm |
| Poids du produit | 90 g |
| Type d'accessoire / élément séparé | Pièce détachée pour Compact NS630b...1600 Pièce détachée pour Compact NS1600b...3200 |

Environnement

| | |
|----------------------------------|--|
| Degré de protection IP | Connecteurs: IP2x Autres pièces: IP3x IP4x |
| Humidité relative | 5...85 % |
| Température ambiante de stockage | -40...85 °C |
| Température de fonctionnement | -20...70 °C |
| Degré de pollution | 3 |
| Tenue au feu | V0 se conformer à UL 94 V0 se conformer à IEC 60947-1 V0 se conformer à CEI 60695-2-11 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 1000 m/s ² |
| Fréquence de vibration | 5...8,4 Hz |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage 1 | 0,095 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,700 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,900 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 11,500 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

la référence TRV00210 peut être remplacée par la référence suivante :



Masterpact NT LV434000

Modbus SL communication i nterface module

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2017 | Compatible Compact NS, NSX et Masterpact NT, NW,MTZ