

Fiche technique du produit 33751

Caractéristiques

ComPact NS - MasterPact NT/NW - contact position embroché O/F - 6A - 240Vac

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Nom de l'appareil	Contact de position raccordé
Fonction produit	Contact auxiliaire
Fonction de l'appareil	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact Masterpact NT Compact Masterpact NW Compact Compact NS630b...1600
Type d'offre	C4
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	De base
Manœuvre des contacts auxiliaires	Position connectée
Mode d'installation	Extraire
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-12: 6 A à 690 V CA 50/60 Hz AC-12: 8 A à 240 V CA 50/60 Hz AC-12: 8 A à 380 V CA 50/60 Hz AC-12: 8 A à 480 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,8 A à 125 V CC DC-12: 2,5 A à 24/48 V CC DC-12: 0,3 A à 150 V CC
Charge minimum	100 mA à 24 V

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
